

特長

- 全数 PIM テスト済み / 測定値をケーブルに表示
- 最大周波数 6 GHz
- 低 PIM: < -160 dBc Max
- 76% 位相速度
- FEP 被覆ケーブル
- UL910 プレナム規格適合品
- 軽量で優れて柔軟なケーブル
- 低損失、優れた VSWR
- IP67 (嵌合時)
- 遮蔽効果 > 100 dB
- 取扱コネクタ: 4.3-10, SMA, QMA, 7/16
- DIN, 4.1/9.5, N型

アプリケーション

- 低 PIM 要求用途
- 分散アンテナシステム (DAS)
- プレナム設備
- マルチキャリア通信システム
- PIM 試験



低 PIM ケーブルアセンブリ

パスタナックの低 PIM ケーブルアセンブリは、4.3-10, SMA, QMA, 7/16 DIN, 4.1/9.5, N型という幅広いコネクタオプションからお選びいただけます。これらのアセンブリは、分散アンテナシステム(DAS)他、複雑なマルチキャリアケーブル設備を支援する用途として用いられます。全ての低PIMアセンブリはPIM試験済みであり、測定値はケーブルに表示されます。

低PIMジャンパ接続、低PIM テストケーブルを提供する必要がある場合にも、またはカスタムケーブルが必要な場合にも、パスタナックはお役に立てます。低PIMアセンブリは、他の取扱製品と同様に、ご注文即日に米国より出荷されます。本シリーズには、常に新製品が追加されています。最新の製品情報は、オンラインサイト www.pasternack.jp に、随時アップデートしています。

4.3-10 DIN 低 PIM ケーブルアセンブリ シリーズ

型番号	ケーブル型式	伝播速度 (%)	コネクタ 1 シリーズ, ジェンダー, 形状	コネクタ 2 シリーズ, ジェンダー, 形状	周波数 Max. (MHz)	PIM (dBc)
PE3C4135	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4142	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	4.3-10, オス, ストレート	5800	-160
PE3C4146	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, 直角	4.3-10, オス, 直角	6000	-160
PE3C4147	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, 直角	4.3-10, オス, ストレート	6000	-160
PE3C5833	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	4.3-10, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5836	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, メス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5837	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, メス, ストレート	N, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5838	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, メス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5839	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, メス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5853	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5859	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	QMA, メス, ストレート	5800	-150
PE3C5865	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5871	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	QMA, オス, 直角	5800	-145
PE3C5878	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	SMA, メス, ストレート	5800	-155
PE3C5884	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5889	SPP-250-LLPL	76	4.3-10, オス, ストレート	SMA, オス, 直角	5800	-155

即日米国出荷 / 納期1週間

QMA 低 PIM ケーブルアセンブリ シリーズ

型番号	ケーブル型式	伝播速度 (%)	コネクタ 1 シリーズ, ジェンダー, 形状	コネクタ 2 シリーズ, ジェンダー, 形状	周波数 Max. (MHz)	PIM (dBc)
PE3C5863	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, ストレート	QMA, メス, ストレート	5800	-150
PE3C5864	SPP-250-LLPL	76	QMA, メス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5869	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5870	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5875	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, ストレート	QMA, オス, 直角	5800	-145
PE3C5876	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, 直角	SMA, オス, ストレート	5800	-145
PE3C5877	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, 直角	QMA, オス, 直角	5800	-145
PE3C5882	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, ストレート	SMA, メス, ストレート	5800	-150
PE3C5893	SPP-250-LLPL	76	QMA, オス, ストレート	SMA, オス, 直角	5800	-150

7/16 DIN 低 PIM ケーブルアセンブリ シリーズ

型番号	ケーブル型式	伝播速度 (%)	コネクタ 1 シリーズ, ジェンダー, 形状	コネクタ 2 シリーズ, ジェンダー, 形状	周波数 Max. (MHz)	PIM (dBc)
PE3C4130	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4131	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, 直角	7/16 DIN, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4144	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, 直角	7/16 DIN, オス, 直角	6000	-160
PE3C5855	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5856	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, メス, ストレート	N, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5857	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, メス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5858	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, メス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5861	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	QMA, メス, ストレート	5800	-150
PE3C5867	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5873	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	QMA, オス, 直角	5800	-145
PE3C5880	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	SMA, メス, ストレート	5800	-155
PE3C5886	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5891	SPP-250-LLPL	76	7/16 DIN, オス, ストレート	SMA, オス, 直角	5800	-155
PE3C2003	PE-SR402FLJ Low PIM	70	7/16 DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	3000	-160
PE3C2004	PE-SR402FLJ Low PIM	70	7/16 DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	3000	-160
PE3C2013	PE-SR401FLJ Low PIM	70	7/16 DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	3000	-160
PE3C2015	PE-SR401FLJ Low PIM	70	7/16 DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	3000	-160

即日米国出荷 / 納期1週間

SMA 低 PIM ケーブルアセンブリ シリーズ

型番号	ケーブル型式	伝播速度 (%)	コネクタ 1 シリーズ, ジェンダー, 形状	コネクタ 2 シリーズ, ジェンダー, 形状	周波数 Max. (MHz)	PIM (dBc)
PE3C5883	SPP-250-LLPL	76	SMA, オス, ストレート	SMA, メス, ストレート	5800	-155
PE3C5888	SPP-250-LLPL	76	SMA, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5894	SPP-250-LLPL	76	SMA, オス, ストレート	SMA, オス, 直角	5800	-155
PE3C5895	SPP-250-LLPL	76	SMA, オス, 直角	SMA, オス, 直角	5800	-155
PE3C2007	PE-SR402FLJ Low PIM	70	SMA, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	3000	-150
PE3C2008	PE-SR402FLJ Low PIM	70	SMA, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	6000	-150

4.1/9.5 Mini DIN 低 PIM ケーブルアセンブリ シリーズ

型番号	ケーブル型式	伝播速度 (%)	コネクタ 1 シリーズ, ジェンダー, 形状	コネクタ 2 シリーズ, ジェンダー, 形状	周波数 Max. (MHz)	PIM (dBc)
PE3C4134	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	5800	-160
PE3C4143	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5834	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	4.3-10, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5840	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	4.3-10, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5841	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5842	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5843	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	N, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5844	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5845	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5846	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	4.3-10, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5847	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	5800	-160
PE3C5848	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	7/16 DIN, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5849	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	N, オス, ストレート	5800	-160
PE3C5850	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5851	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5852	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	5800	-160
PE3C5854	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5860	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	QMA, メス, ストレート	5800	-150
PE3C5866	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5872	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	QMA, オス, 直角	5800	-145
PE3C5879	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	SMA, メス, ストレート	5800	-155
PE3C5885	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5890	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	SMA, オス, 直角	5800	-155
PE3C5950	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, 直角	4.3-10, メス, ストレート	5800	-160
PE3W07481	SPP-250-LLPL	76	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	N, メス, ストレート	5800	-160
PE3C2009	PE-SR402FLJ Low PIM	70	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	3000	-160
PE3C2010	PE-SR402FLJ Low PIM	70	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	4.1/9.5 Mini DIN, メス, ストレート	3000	-160

即日米国出荷 / 納期1週間

N 型 低 PIM ケーブルアセンブリ シリーズ

型番号	ケーブル型式	伝播速度 (%)	コネクタ 1 シリーズ, ジェンダー, 形状	コネクタ 2 シリーズ, ジェンダー, 形状	周波数 Max. (MHz)	PIM (dBc)
PE3C4132	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4133	SPP-250-LLPL	76	N, メス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4136	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, 直角	6000	-160
PE3C4137	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	N, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4138	SPP-250-LLPL	76	N, メス, ストレート	N, オス, ストレート	5800	-160
PE3C4139	SPP-250-LLPL	76	N, オス, 直角	N, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4140	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	4.1/9.5 Mini DIN, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4141	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	4.3-10, オス, ストレート	6000	-160
PE3C4145	SPP-250-LLPL	76	N, オス, 直角	N, オス, 直角	5800	-160
PE3C5862	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	QMA, メス, ストレート	5800	-150
PE3C5868	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	QMA, オス, ストレート	5800	-150
PE3C5874	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	QMA, オス, 直角	5800	-145
PE3C5881	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	SMA, メス, ストレート	5800	-160
PE3C5887	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	5800	-155
PE3C5892	SPP-250-LLPL	76	N, オス, ストレート	SMA, オス, 直角	5800	-155
PE3W07489	SPP-250-LLPL	76	N, メス, ストレート	N, メス, ストレート	5800	-160
PE3C2000	PE-SR402FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	N, オス, ストレート	6000	-160
PE3C2001	PE-SR402FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	N, メス, ストレート	6000	-160
PE3C2002	PE-SR402FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	3000	-160
PE3C2005	PE-SR402FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	3000	-160
PE3C2006	PE-SR402FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	SMA, オス, ストレート	6000	-150
PE3C2011	PE-SR401FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	N, オス, ストレート	3000	-160
PE3C2012	PE-SR401FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	7/16 DIN, オス, ストレート	3000	-160
PE3C2014	PE-SR401FLJ Low PIM	70	N, オス, ストレート	7/16 DIN, メス, ストレート	3000	-160

即日米国出荷 / 納期1週間